

## 粘结力改善助剂 NT ADD AS3228

### Description/描述

NT ADD AS3228 常温下为一种淡黄色粘稠液体。

### Applications/产品应用

NT ADD AS3228 主要用于 CASE 领域,可提高制品的粘接强度,剥离强度高,同时具有更好的耐高温性能。

NT ADD AS3228 也可用于聚氨酯发泡配方,可以改善泡沫的手感以及拉伸撕裂性能,提高开孔性能,保持泡沫的压陷硬度基本不受影响。

NT ADD AS3228 添加量灵活,部分添加到完全使用均可,添加量和拉伸撕裂的性能呈线性正比关系。

**Shelf Life/保质期** : 12 个月。

### Refer to the data/可参考数据

Typical Properties/典型属性	
外观	淡黄色粘稠液体
黏度(25°C,mPa.s)	2000-4000
水份 (%)	< 0.1
酸值(mgKOH/g)	0.1max
羟值(mgKOH/g)	87.5±12.5

### Storage Information/储存信息

储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。